

Penture battant



Penture clic 14" ajustable

Penture clic 14" ajustable

Description	Couleur	UE	N° d'article
-------------	---------	----	--------------

Penture avec bras en acier FerGUard et rail en acier inox. avec pivot en laiton (50 paires par boîte)

Bras assemblés	Acier FerGUard	50	6-C2431-14-P-1
Rail avec pivot en laiton	Acier inox.	50	6-C2457-14-P-0

Penture en acier inox. (50 paires par boîte)

Bras assemblés	Acier inox.	50	6-C2431-14-P-8
Rail avec pivot en acier inox.	Acier inox.	50	6-C2458-14-P-0

* = Couleur

UE = Unité d'emballage



Pivot en laiton



Pivot en acier inox.



Ajustable avec clé hexagonale



Retenue du patin

Information supplémentaire

- Rail en acier inoxydable série 304
- Canon ajustable en nylon avec pivot en laiton ou en acier inox.
- Coulisseau en nylon renforcé d'acier inox.
- D'une simple pression vous engagez le bras sur le canon ajustable
- La retenue du patin sur le rail pour une sécurité accrue
- Point d'arrêt à 90°
- Rondelle en nylatron entre les bras
- Déplacement latéral 178 mm (7")
- Ajustable avec clé hexagonale 13 mm (1/2") (9-C2452-20-0-1)
- Nous vous recommandons notre vis inox pour la fixation du rail (9-C9681-1M-0-8)

Dimensions en mm

