

Penture battant



Penture standard 10"

Penture standard 10" fixe et ajustable

Description	Couleur	UE	N° d'article
Bras pour penture battant (50 paires par boîte)			
Bras fixes	Acier FerGUard	50	6-C2410-10-P-1
	Acier inox.	50	6-C2410-10-P-8
Bras ajustables	Acier FerGUard	50	6-C2411-10-P-1
	Acier inox.	50	6-C2411-10-P-8
Rail pour penture battant (50 paires par boîte)			
Rail pour penture fixe	Acier inox.	50	6-C2455-10-P-0
Rail pour penture ajustable	Acier inox.	50	6-C2456-10-P-0
		* = Couleur	UE = Unité d'emballage

02
2



Pivot fixe



Pivot ajustable



Ajustable avec clé hexagonale

Information supplémentaire

- Rail en acier inoxydable série 304
- Pivot en laiton massif
- Attache de pivot en acier inoxydable
- Coulisseau en nylon renforcé d'acier inox.
- Point d'arrêt à 90°
- Rondelle en nylatron entre les bras
- Déplacement latéral 127 mm (5")
- Ajustable avec clé hexagonale 13 mm (1/2") (9-C2452-20-0-1)
- Nous vous recommandons notre vis inox pour la fixation du rail (9-C9681-1M-0-8)

Dimensions en mm

